




Kleine LED Bodeneinbauarmatur. Erhältlich in Edelstahl oder harteloxiertem Aluminium.

Mit einem Durchmesser von nur 34 mm und einer Länge von 27 mm ist der mächtige LP5 der kleinste unserer Bodenstrahler. Seine kompakte Größe bedeutet, dass die Armatur in den flachsten Vertiefungen oder auf engstem Raum installiert werden kann.

Erhältlich mit einer Auswahl an Farbtemperaturen und schmalen oder breiten Optiken, mit denen das Licht dorthin gelenkt werden kann, wo es am meisten benötigt wird. Mit einem UFO-zugelassenen Dimmer ist auch eine Dimmfunktion möglich.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Betriebsumgebung	Außenbereich
Material	Edelstahl oder harteloxiertes Aluminium
Ausführungen	Schwarz, silber, kundenspez. RAL auf Bestellung
Montagelochgröße	29 mm
Stromverbrauch	1W pro Armatur
Spannung	3,2V nominal
Farbtemp. & CRI	3000K - 95CRI (typ.) / 4000K - 95CRI (typ.)
Typ. Lichtstrom (basierend auf einer 15° Linse)	3000K: 83lm/W / 4000K: 89lm/W
Linsenoptionen	15° / 51°

TREIBERSTEUERUNGSOPTIONEN (Abhängig vom gewählten Treiber)

Kein Dimmen	Lokales Potentiometer Dimmen
0-10V Dimmen	Fern-Potentiometer Dimmen

ARTIKELNUMMERN

MODELL	OPTIK		FARBTEMP.		MATERIAL		AUSFÜHRUNG	
UFO LP5	15°	15	3000K	30	Edelstahl	SS	Schwarz	BL
	51°	51	4000K	40	Harteloxiert	HA	Silber	SV
							Keine Farbe	NC
							Kundenspez.	CU
UFO LP5								

z. B. UFO LP5-15-30-SS-BL

