



TECHNISCHE INFORMATION

Linse	13,85 mm klar
Strahlwinkel	54°
Material	316/V4A Edelstahl
Erhältliche Beschichtungen	Edelstahl
Gewicht	46,6g
Montagelochgröße	22 mm
Hülsegröße	6 mm
Min. Fasergröße	2 mm
Max. Fasergröße	5 mm

Alle unsere klassischen Einbaustrahler werden aus strapazierfähigem, korrosionsbeständigem Edelstahl 316/V4A mit hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt.

Dank der breiten Auswahl verschiedener Größen können die Einbaustrahler generell mit Fasern zwischen 2 mm und 8 mm Durchmesser verwendet werden. Allerdings ist dies abhängig von der Hülsegröße der Armatur.

Alle Einbaustrahler sind aus naturbelassenem Edelstahl und die meisten bieten eine Auswahl von Klar- oder Milchglas.

Der P22 ist ein kleiner Einbaustrahler mit einem 31 mm rundem, abgeschrägtem Flansch und einer Gesamttiefe von 20 mm. Das Sicherheitsglas hat einen Durchmesser von 13,85 mm. Einsetzen einer Hülse in den Strahler erwirkt einen 30° Winkel, dies richtet den Lichtstrahl diagonal aus.

Bitte beachten Sie: diese Armatur wird nur auf Bestellung hergestellt, wodurch sich Lieferzeiten verlängern. Der Preis hängt von der bestellten Menge ab.

BESTELNUMMERN

MODELL	LINSE		HÜLSENGRÖSSE	
UFO P22	Klar	C	6 mm	6mm
UFO P22				

