



Große augapfelförmige Unterwasserarmatur. Geeignet für den Einbau in ein Certiken CP2 2" ABS Poolrohr, Innendurchmesser 53 mm. Im Gegensatz zu E1- und E2-Armaturen benötigt die E3 keinen separaten Einbaukasten. Nimmt größere Fasern auf als die E2-Armatur, was besser für Schwimmbäder ist.

Ein wasserbeständiger Pfropfen ist zusätzlich zum Schutz gegen das Eindringen von Wasser zum Einfügen am anderen Ende des Poolrohrs erhältlich.

Unser wasserfestes Armaturen-Sortiment ist für den permanenten Einsatz Unterwasser geeignet, wie z. B. in Schwimmbädern, Teichen und Wasserspielen.

Hauptsächlich als Seitenbeleuchtung verwendet, werfen sie von der Einbaufläche aus einen Lichtstrahl durch das Wasser.

Mithilfe eines separaten Einbaukastens können sie eingebaut werden, wenn der Beton gegossen wird oder nachträglich in vorhandenen Stein oder Beton eingefügt werden. Ein breiter Flansch gewährt eine hervorragende Abdichtung bei glatten Oberflächen. Der Augapfelteil der Armatur ist mithilfe eines O-Rings mit Sicherungsring gegen Wassertritt versiegelt.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Linse	26 mm fokussierbare augapfelförmige Linse
Fokusbereich	20° - 40°
Material	Edelstahl
Erhältliche Ausführungen	Natur
Gewicht	569,3g
Flanschgröße	68 mm
Hülsegröße	M10
Min. Fasergröße	2 mm
Max. Fasergröße	8 mm

### BESTELNUMMERN

MODELL	MATERIAL		AUSFÜHRUNG		HÜLSENGRÖSSE	
UFO E3	Edelstahl	SS	Natur	N	M10	M10
UFO E3	SS		N		M10	

